

# UCS CS 9005 - Adaptador para apilado



2203721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203721>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para apilar varias carcasas UCS del mismo tamaño; material: TPE-U, color: negro, similar a RAL 9005, se mantiene en los orificios roscados de la carcasa



## Datos comerciales

Código de artículo	2203721
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFCAZ
Clave de producto	ACFCAZ
GTIN	4055626440019
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,4 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

# UCS CS 9005 - Adaptador para apilado



2203721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203721>

## Datos técnicos

### Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Carcasas universales
Serie de carcasas	UCS
Orificio de ventilación disponible	no

### Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	18 mm
Profundidad	21,5 mm

### Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material	TPE-U
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
CTI según IEC 60112	600
Material aislante	TPE-U

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

### Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

### Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa PE
------------------	----------

# UCS CS 9005 - Adaptador para apilado



2203721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203721>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UCS CS 9005 - Adaptador para apilado



2203721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203721>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,139 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)