



### Presentazione

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamma                             | TeSys                                                 |
| Nome dispositivo                  | VZ                                                    |
| Tipo prodotto                     | Blocco contatti ausiliari                             |
| Livello delle prestazioni         | Alte prestazioni                                      |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO + 1 NC                                           |
| Manovra contatto                  | Chiusura posticipata 1 NO<br>Contatto istantaneo 1 NC |
| Compatibilità prodotto            | V2<br>V5<br>V02<br>V6<br>V1<br>V4<br>V01<br>V0<br>V3  |
| Tipo di rete                      | CA<br>DC                                              |
| Frequenza di rete                 | 50/60 Hz                                              |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                                       | Sinistra<br>Destra                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 12 A                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]   | 10 A                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 100000 cicli                                                                                                                                                                                           |
| Durata elettrica                                    | 30000 Cicli DC-11<br>100000 cicli AC-15                                                                                                                                                                |
| Connessioni - morsetti                              | Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: solido |
| Coppia di serraggio                                 | 0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                                               |
| Altezza                                             | 65 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza                                           | 20 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità                                          | 48,5 mm                                                                                                                                                                                                |
| Peso prodotto                                       | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                |

### Ambiente

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Norme di riferimento      | IEC 60947-5                           |
| Certificazioni prodotto   | GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]"UKCA" |
| Trattamento di protezione | TC                                    |
| Grado di protezione IP    | IP20 conforming to CEI 60529          |
| Temperatura ambiente      | -20...50 °C                           |
| Resistenza al fuoco       | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1       |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,7 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 52,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 69       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,931 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                 |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|