



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	VZ
Product or component type	Hulpcontactblok
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Type en samenstelling contacten	1 NO + 1 NC
Contactbediening	Laat-maken 1 NO Early-break 1 NC
Compatibiliteit product	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Network type	AC DC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Montagezone	Links Rechts
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Mechanical durability	100000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 Cycles DC-11 100000 cycles AC-15
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) kabel 0,75...1,5 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) kabel 1...2,5 mm ² - kabelstijfheid: vast
Aanspanmoment	0,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
Height	65 mm
Width	20 mm
Depth	48,5 mm
Net weight	0,05 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-5
Product certifications	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,931 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------