


Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrazión.

|                                 |                                                   |                                   |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Color                           | Violeta                                           | Corriente nominal (A)             | 32                                               |
| Grado de protección             | IP44                                              | Nº polos                          | 2P                                               |
| Resistencia a impactos          | IK08                                              | Referencia h                      | -                                                |
| Tipología                       | Clavija 90°                                       | Tensión nominal                   | 20-25 V                                          |
| Frecuencia                      | 50-60 Hz                                          | Capacidad de apriete del terminal | 2.5-6mm² cable flexible - 2.5-10mm² cable rígido |
| Capacidad de apriete del prensa | 11-19.6 mm                                        | Temperatura de uso                | -25 +40 °C                                       |
| Tipo de cableado                | De tornillo                                       | Código Electrocod                 | 2230                                             |
| Test del hilo incandescente     | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) | Numero total de maniobras         | > 2000                                           |
| Sobrecarga admisible            | 42 A                                              | Poder de interrupción a 1,1 Un    | 40 A                                             |
| Resistencia de aislamiento      | > 10 MΩ                                           | Termopresión con bola             | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP44

IK

IK08




-25 +40 °C



De tornillo

GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



### MARCAS/APROBACIONES

