



### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto             | NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gamma                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nome prodotto              | Acti9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo prodotto              | Interruttore modulare                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nome dispositivo           | NG125H                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Applicazione               | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numero di poli             | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero di poli protetti    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corrente nominale [In]     | 32 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di rete               | DC<br>CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tecnologia sganciatore     | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codice curva               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potere di interruzione     | 12 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>30 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>36 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz<br>70 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz<br>25 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 250 V DC |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attitudine al sezionamento | Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di rete                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                 | 380...415 V CA 50/60 Hz<br>500 V CA 50/60 Hz<br>220...240 V CA 50/60 Hz<br>440 V CA 50/60 Hz<br><= 250 V DC                                                                                                                                                                                                        |
| Soglia di sgancio magnetico                       | 8 x In +/- 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 52,5 KA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz<br>27 KA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz<br>22,5 KA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz<br>9 KA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz<br>25 KA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 8 kV conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segnalazione posizione contatti                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di controllo                                 | Test di sgancio manuale<br>Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Segnalazione locale                               | Indicazione ON/OFF<br>Indicatore scatto                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Installazione                                     | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Installazione                                     | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Installazione                                     | Verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compatibilità pettini di distribuzione            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passo 9 mm                               | 6                                                                                                        |
| Altezza                                  | 103 mm                                                                                                   |
| Profondità                               | 81 mm                                                                                                    |
| Larghezza                                | 54 mm                                                                                                    |
| Peso prodotto                            | 0,48 kg                                                                                                  |
| Durata meccanica                         | 20000 cicli                                                                                              |
| Durata elettrica                         | 10000 cicli                                                                                              |
| Predisposizione per chiusura a lucchetto | Lucchettabile                                                                                            |
| Descrizione opzioni bloccaggio           | Lucchetto integrato                                                                                      |
| Connessioni - morsetti                   | Morsetti a gabbia 1,5...50 mm <sup>2</sup> rigido<br>Morsetti a gabbia 1...35 mm <sup>2</sup> flessibile |
| Lunghezza spelatura fili                 | 20 mm                                                                                                    |
| Coppia di serraggio                      | 3,5 Nm                                                                                                   |
| Protezione differenziale                 | Blocco separato                                                                                          |

## Ambiente

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Norme di riferimento       | EN/IEC 60947-2                  |
| Grado di protezione IP     | IP20 conforming to CEI 60529    |
| Grado di protezione IK     | IK05 conforming to EN/IEC 62262 |
| Grado di inquinamento      | 3 conforme a IEC 60947-2        |
| Categoria di sovratensione | IV                              |
| Tropicalizzazione          | 2 conforme a CEI 60068-1        |
| Umidità relativa           | 95 % a 55 °C                    |
| Temperatura ambiente       | -30...70 °C                     |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,8 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 8,3 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 11 cm     |
| Confezione 1: peso               | 478 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 9,1 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 11,9 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 36 cm     |
| Confezione 2: peso               | 2,949 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 36        |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: peso               | 18,181 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                               |
| Regolamento REACH                |  Dichiarazione REACH              |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                   |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                   |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                   |
| Regolamento RoHS della Cina      |  Dichiarazione RoHS Della Cina    |

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                       |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |