



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDA
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Toepassingen	Tot 19" apparatuur;monteren Te beschermen;apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Enclosure type	Netwerkkast
Meegeleverde apparatuur	4 x 19" stijlen verzonken;van;120 mm;vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Glazen;deur
Deurtype	Voorkant vol deur - met 1-punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 ° Voorkant Glazen deur - met 2- punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Zijkant Voorkant Bovenkant Achterkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur;verwijderbaar;zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Zijkant panelen;verwijderbaar;zonder gereedschap Achterkant deur;verwijderbaar;zonder gereedschap
Kleur	Deur: zwart (RAL 9011) Panelen: zwart (RAL 9011) Boven- en onderkant: zwart (RAL 9011) Structuur: zwart (RAL 9011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 x glazen;deur voorkant 2 x panelen zijkant 1 x geassembleerde;structuur CBLX torx 1 x dak met;uitneembare;afdekstrip boven 4 x stelvoeten 1 x volle deur achterkant 4 x 19" stijlen 1 x bevestigingsset;(schroeven,;kooimoeren, ...) 10 x aardverbindingen
Permanente toelaatbare belasting	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Type achterste kap	Volle deur
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop;zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst;in 3 delen
Montage behuizing	Staande
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit;Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel

Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Width	800 mm
Height	2000 mm
Depth	800 mm
Net weight	118 kg
Aantal reeenheden	42U
Doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	83,0 cm
Package 1 Width	84,0 cm
Package 1 Length	212,0 cm
Package 1 Weight	118,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------