

**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 10 MM<sup>2</sup>, M12**
**Artikelnummer: 180706**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 10 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 12; W: 19; Øi: 4,5; Øe: 7; C1: 13; C2: 12,5; a: 10;  
 L: 41; Gewicht per 100St. ~kg: 0,65; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 1;  
 VE/Stck.: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 140 mm     |
| Breite (mm)  | 68 mm      |
| Höhe (mm)    | 68 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00653 kg |

| Merkmal                            | Wert               |
|------------------------------------|--------------------|
| Isoliert                           | Nein               |
| Werkstoff                          | Kupfer             |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt           |
| Nennquerschnitt                    | 10 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Ja                 |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Ja                 |
| Geeignet für massive Leiter        | Nein               |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 12                 |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal)  |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                  |
| Schmale Flanschausführung          | Nein               |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Ja                 |
| Flanschform                        | Ringform           |
| Mit Sichtloch                      | Nein               |

GTIN: 4021103807064

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de