

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Bei einigen Anwendungen ist ein Prüfabgriff oder ein Trennelement an der Durchgangsklemme für Test- und Sicherheitszwecke sinnvoll. Mit Prüftrennreihenklemmen messen Sie Stromkreise im spannungsfreien Zustand. Während Luft- und Kriechstrecken der Trennstellen nicht maßlich beurteilt werden, muss die angegebene Bemessungsstoßspannungsfestigkeit nachgewiesen werden.

Ausfuehrung	Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schrauban- schluss, dunkelbeige, 4 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2
BestNr.	<u>3019280000</u>
Art	W2C 4 DTCA-PE BK
GTIN (EAN)	4099986930575
VPE	50 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### **Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	75 mm	Tiefe (inch)	2,953 inch
Höhe	72,5 mm	Höhe (inch)	2,854 inch
Breite	6,1 mm	Breite (inch)	0,24 inch
Nettogewicht	25,103 g		

### **Temperaturen**

Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

### **Allgemeines**

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 24
Normen	IEC 60947-7-1, IEC	Tragschiene	
	60947-7-2		TS 35

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	500 V
Nennstrom	20 A	Strom bei max. Leiter	20 A
Normen	IEC 60947-7-1, IEC	Durchgangswiderstand gemäß I	EC
	60947-7-2	60947-7-x	3 mΩ
Bemessungsstoßspannung	6 kV	Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III		

### **Bemessungsdaten PE**

PEN-Funktion	Nein	

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	8 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	3	Anzugsdrehmoment, max.	0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min.	0,5 Nm	Klemmbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Klemmschraube	M 3
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Lehrdorn nach 60 947-1	A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max	AWG 10	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig max.	, 6 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	4 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindräh- tig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähti mit AEH DIN 46228/1, max.	9 4 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig max.	g, 6 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdräh	tig,	Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähti	g,
max.	6 mm <sup>2</sup>	min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdräh		Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähti	
max.	6 mm²	min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Zwillings-Aderendhülse, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Zwillings-Aderendhülse, min.	0,5 mm <sup>2</sup>



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Ja	Anzahl der Potentiale	2
Anzahl der Etagen	2	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Potentiale pro Etage	1	Etagen intern gebrückt	Nein
Tragschiene	TS 35	N-Funktion	Nein
PE-Funktion	Ja	PEN-Funktion	Nein

#### **Trennklemmen**

Längstrennung	schwenkbar	Quertrennung	steckbar
integrierte Prüfbuchse	Nein		

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente	orange	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

### weitere technische Daten

Befestigungsart	TS 35	Montageart	TS 35
Offene Seiten	rechts	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
rastbar	Ja		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

### Zulassungen

ROHS	Konform

#### **Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo	- CB Test Certificate
kument	CE decleration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Bezeichnungsträger



Art	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1805520000</u>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270248	
VPE	100 Stück	
Art	BZT 1 WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1805490000</u>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270231	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### MultiFit



#### MultiMark MultiFit

Für Wettbewerberverbinder.

Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möalich.

Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.

Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- · Easy mounting thanks to an innovative composite
- · Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- · Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

#### Allgemeine Bestelldaten

Art EL KSM 10.6 MM WS 30M Best -Nr

2799270000

GTIN (EAN) 4064675261032

VPF 1 Stück Ausfuehrung

Klemmenmarkierung, 10.6 x 5 mm, weiß



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### **WS 8/6**



### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

#### Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

#### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 WS 8/6 MM WS
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 2007160000
 WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Weidmueller, weiß

 GTIN (EAN)
 4050118391879

 VPE
 600 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Kodierelemente



Die steckbare Anschlusstechnik für Leistungselektronik ist optimiert für die moderne Antriebstechnik, beispielsweise Motorstarter, Frequenzumrichter und Servoregler.

OMNIMATE Power setzt Standards durch erhöhte Sicherheit und innovative Lösungen wie steckbare Schirmauflage, integrierte Signalkontakte oder Einhandbedienung.

Die 3 Produktserien bieten Ihnen weitere Vorteile:

- Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Vom kompakten 4 mm²-Anschluss für 29 A (IEC) bzw. 20 A (UL) bis zum robusten 16 mm²-Anschluss für 76 A (IEC) bzw. 54 A (UL)
- Uneingeschränkter Einsatz bis 1000 V (IEC) bzw. 600 V (UL)
- Vielfältige, applikationsoptimierte Befestigungsmöglichkeiten

Unser Service:

Gestalten Sie ihre individuellen Steckverbindungen einfach per

Art	VDS180 SV7.62	Ausfuehrung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BestNr.	1853940000	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, schwarz, Polzahl: 1		Box
GTIN (EAN)	4032248389513			
VPE	50 Stück			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### **Sonderdruck**



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 ZS 12/6 MC SDR
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1610030000
 ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00

 GTIN (EAN)
 4008190456689
 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch

 VPE
 80 Stück

#### W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Art	WEW 35/2	Ausfuehrung
Art	VVEVV 35/2	Austuerirung
BestNr.	1061200000	Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
VPE	50 Stück	
Art	WEW 35/2 GR	Ausfuehrung
BestNr.	1859200000	Endwinkel, grau, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
VPE	50 Stück	
Art	WEW 35/2 SW	Ausfuehrung
BestNr.	1061210000	Endwinkel, schwarz, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### **DEK 5/6**



#### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

#### Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

#### Allgemeine Bestelldaten

3		
Art	DEK 5/6 MM WS	Ausfuehrung
BestNr.	2007120000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4050118392104	
VPE	600 Stück	

#### 4 mm<sup>2</sup>



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Art	ZQV 4N/41	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2883810000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 41, Raster
GTIN (EAN	1) 4064675848844	in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm
VPE	10 Stück	
Art	ZQV 4N/3 WT	Ausfuehrung
Art BestNr.	ZQV 4N/3 WT 2831810000	Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in
	2831810000	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Art         ZOV 4N/4 BK         Ausfuehrung           Best-Nr.         2810890000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 4, Raster           GTIN (EAN)         4064675283607         in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück         Art         ZQV 4N/5 BL         Ausfuehrung           Best-Nr.         1528140000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in           GTIN (EAN)         4050118333015         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm           VPE         60 Stück         Art         ZQV 4N/7 BL         Ausfuehrung           Best-Nr.         1528180000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in           GTIN (EAN)         4050118333114         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm           VPE         20 Stück         Ausfuehrung           Best-Nr.         2810900000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster           GTIN (EAN)         4064675283614         in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück         Ausfuehrung           Best-Nr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert:	
GTIN (EAN)   4064675283607   in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm	
VPE         60 Stück           Art         ZOV 4N/5 BL         Ausfuehrung           BestNr.         1528140000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in           GTIN (EAN)         4050118333015         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm           VPE         60 Stück         Ausfuehrung           BestNr.         1528180000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in           GTIN (EAN)         4050118333114         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm           VPE         20 Stück         Ausfuehrung           BestNr.         2810900000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster           GTIN (EAN)         4064675283614         in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück         Ausfuehrung           BestNr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in           MTIN (EAN)         4064675417101 <td></td>	
Art ZOV 4N/5 BL Ausfuehrung  BestNr. 1528140000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  VPE 60 Stück  Art ZOV 4N/7 BL Ausfuehrung  BestNr. 1528180000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm  VPE 20 Stück  Art ZOV 4N/5 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster GTIN (EAN) 4064675283614 in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm  VPE 60 Stück  Art ZOV 4N/10 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10, GTIN (EAN) 4064675283447 Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  VPE 20 Stück  Art ZOV 4N/9 WT Ausfuehrung  BestNr. 2831870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  OTIN (EAN) 4064675417101 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
Best-Nr. 1528140000	
GTIN (EAN)         4050118333015         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm           VPE         60 Stück         Ausfuehrung           BestNr.         1528180000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in           GTIN (EAN)         4050118333114         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm           VPE         20 Stück         Ausfuehrung           BestNr.         2810900000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster           GTIN (EAN)         4064675283614         in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück           Art         ZQV 4N/10 BK         Ausfuehrung           BestNr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in           GTIN (EAN)         4064675417101         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE         60 Stück           Art         ZQV 4N/7 BL         Ausfuehrung           Best-Nr.         1528180000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in           GTIN (EAN)         4050118333114         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm           VPE         20 Stück         Ausfuehrung           Best-Nr.         28 10900000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster           GTIN (EAN)         4064675283614         in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück           Art         ZOV 4N/10 BK         Ausfuehrung           Best-Nr.         28 10830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZOV 4N/9 WT         Ausfuehrung           Best-Nr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in           GTIN (EAN)         4064675417101         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
Art ZQV 4N/7 BL Ausfuehrung  BestNr. 1528180000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm  VPE 20 Stück  Art ZQV 4N/5 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm  VPE 60 Stück  Art ZQV 4N/10 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10, GTIN (EAN) 4064675283447 Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  VPE 20 Stück  Art ZQV 4N/9 WT Ausfuehrung  BestNr. 2831870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  Ouerverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
BestNr.         1528180000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm           VPE         20 Stück         Ausfuehrung           BestNr.         2810900000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück         Ausfuehrung           BestNr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10, GTIN (EAN)           VPE         20 Stück         Ausfuehrung           Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           GTIN (EAN)         4064675417101         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
GTIN (EAN)       40501183333114       mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm         VPE       20 Stück         Art       ZOV 4N/5 BK       Ausfuehrung         BestNr.       2810900000       Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster         GTIN (EAN)       4064675283614       in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm         VPE       60 Stück         Art       ZOV 4N/10 BK       Ausfuehrung         BestNr.       2810830000       Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,         GTIN (EAN)       4064675283447       Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm         VPE       20 Stück         Art       ZOV 4N/9 WT       Ausfuehrung         BestNr.       2831870000       Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in         GTIN (EAN)       4064675417101       mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/5 BK         Ausfuehrung           BestNr.         2810900000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster           GTIN (EAN)         4064675283614         in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück           Art         ZQV 4N/10 BK         Ausfuehrung           BestNr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in           GTIN (EAN)         4064675417101         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
Art ZQV 4N/5 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster  GTIN (EAN) 4064675283614 in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm  VPE 60 Stück  Art ZQV 4N/10 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,  GTIN (EAN) 4064675283447 Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  VPE 20 Stück  Art ZQV 4N/9 WT Ausfuehrung  BestNr. 2831870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in  GTIN (EAN) 4064675417101 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
Best-Nr.         28 10900000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster           GTIN (EAN)         4064675283614         in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         60 Stück           Art         ZQV 4N/10 BK         Ausfuehrung           Best-Nr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           Best-Nr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in           GTIN (EAN)         4064675417101         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
GTIN (EAN) 4064675283614 in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm  VPE 60 Stück  Art ZQV 4N/10 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,  GTIN (EAN) 4064675283447 Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  VPE 20 Stück  Art ZQV 4N/9 WT Ausfuehrung  BestNr. 2831870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in  GTIN (EAN) 4064675417101 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE         60 Stück           Art         ZQV 4N/10 BK         Ausfuehrung           BestNr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
Art         ZQV 4N/10 BK         Ausfuehrung           BestNr.         2810830000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,           GTIN (EAN)         4064675283447         Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
BestNr.         2810830000 (Klemmen)         Querverbinder (Klemmen)         gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm           VPE         20 Stück           Art         ZOV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000 (Klemmen)         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
GTIN (EAN)       4064675283447       Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm         VPE       20 Stück         Art       ZOV 4N/9 WT       Ausfuehrung         BestNr.       2831870000       Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
Art         ZQV 4N/9 WT         Ausfuehrung           BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
BestNr.         2831870000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
GTIN (EAN) 4064675417101 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VDE 20 Stiller	
VPE 20 Stück	
Art ZQV 4N/30 Ausfuehrung	
BestNr. 2561580000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 30, Raster	
GTIN (EAN) 4050118570113 in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm	
VPE 5 Stück	
Art ZQV 4N/8 BL Ausfuehrung	
BestNr. 1528190000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 8, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118332858 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZOV 4N/4 RD Ausfuehrung	
BestNr. 2460800000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm	
GTIN (EAN) 4050118476224 (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZOV 4N/9 BL Ausfuehrung	
BestNr. 1528220000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 9, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118333107 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm  VPE 20 Stück	
Art ZOV 4N/4 BL Ausfuehrung	
BestNr. 1528120000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118332872 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm	
Art ZOV 4N/4 Ausfuehrung	
BestNr. 1527970000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118332889 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZQV 4N/8 WT Ausfuehrung	
BestNr. 2831860000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 4, Raster in	
BestNr.         2831860000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Λ ret	70V 4N /0 PD	Austrobrung
Art	ZQV 4N/9 RD	Ausfuehrung  Outsteinder (Klamman), gestaalt vat 22 A. Balzahli O. Baster in mm
BestNr.	<u>2460750000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476170	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/10 WT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831790000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417026	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/41 BL	Ausfuehrung
BestNr.	2883820000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 41, Raster in
GTIN (EAN)	4064675848851	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm
VPE	10 Stück	
Art	ZQV 4N/6 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528170000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332926	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/2 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460450000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476149	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/6 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2810910000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 6, Raster
GTIN (EAN)	4064675283621	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	III IIIII (1). 0.00, Isolicia sa, Biolica 27.30 IIIII
		Australiana
Art	ZQV 4N/6 WT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831840000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417071	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/5 WT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831830000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417064	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 247.8 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/30 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2561600000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in
GTIN (EAN)	4050118569964	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 4N/50 RD	Ausfuehrung
BestNr.	2460730000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN)	4050118476156	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 4N/6 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460780000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476200	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/10 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1528230000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4050118333138	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
VPE	20 Stück	<sub>(1-)</sub> , 3, 10, 10011011, 00, 510110, 00.7 11111
		Austrobrung
Art Post Nr	ZQV 4N/4 WT	Ausfuehrung  Outprorhinder (Klamman), gestaakt weiß, 22 A. Palzakl: 20. Pastar in
BestNr.	<u>2831820000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417057	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm
VPE	60 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Art	ZQV 4N/50	Austuahrung
BestNr.		Ausfuehrung  Ouenverhinder (Klammen), gesteckt, erange, 32 A. Polyabli 50, Rester
GTIN (EAN)	1528130000 4050118332902	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 50, Raster
		in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 4N/32	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2561670000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 32, Raster
GTIN (EAN)	4050118570175	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 193.9 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 4N/41 RD	Ausfuehrung
BestNr.	2883840000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 41, Raster in
GTIN (EAN)	4064675848868	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm
VPE	10 Stück	
Art	ZQV 4N/3 RD	Ausfuehrung
BestNr.	2460810000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476231	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/7 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460770000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476194	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528090000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster
GTIN (EAN)	4050118332896	in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/8 RD	Ausfuehrung
BestNr.	2460760000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476187	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm
VPE	20 Stück	(1). 0.10, isoliett. 3a, preite. 40.5 mm
		Af l
Art	ZQV 4N/3	Ausfuehrung
BestNr.	1527940000 405011000005	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332865	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/7	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528020000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 7, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332780	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/20 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810870000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,
GTIN (EAN)	4064675283485	Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/20 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810850000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4064675283461	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/41 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2831890000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 41,
GTIN (EAN)	4064675417125	Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm
VPE	10 Stück	
Art	ZQV 4N/3 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1528080000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118333008	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	60 Stück	
	0.45	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Art	ZQV 4N/6	Ausfuehrung
BestNr.	1527990000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332919	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm
VPE	20 Stück	min (1 ). 0. 10, isolicit. sa, blotte. 54.5 min
Art	ZQV 4N/2	Ausfuehrung
BestNr.	1527930000	-
GTIN (EAN)	4050118332766	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE		min (F). 0. 10, isolier. 3a, breite. 3.3 min
	60 Stück	A ( )
Art	ZQV 4N/10 RD	Ausfuehrung
BestNr.	2460740000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4050118476163	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/8	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528030000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 8, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332841	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/7 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810920000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 7, Raster
GTIN (EAN)	4064675283638	in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/7 WT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831850000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417088	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/20	Ausfuehrung
BestNr.	2883800000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 20, Raster
GTIN (EAN)	4064675848769	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/3 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810880000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 3, Raster
GTIN (EAN)	4064675283492	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/20 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810860000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4064675283478	mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/2 BK	Ausfuehrung
Dart No		
BestNr.	<u>2810840000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster
	2810840000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster
GTIN (EAN) VPE		
GTIN (EAN) VPE	2810840000 4064675283454	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
GTIN (EAN) VPE Art	2810840000 4064675283454 60 Stück ZQV 4N/5	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster
OTIN (EAN)  VPE  Art  BestNr.	2810840000 4064675283454 60 Stück ZOV 4N/5 1527980000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in
GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN)	2810840000 4064675283454 60 Stück ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE  Art BestNr. GTIN (EAN) VPE	2810840000 4064675283454 60 Stück ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung  Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm
GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	2810840000 4064675283454 60 Stück ZQV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück ZQV 4N/50 BL	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	2810840000 4064675283454 60 Stück ZQV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück ZQV 4N/50 BL 1528240000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN) VPE  Art BestNr. GTIN (EAN) VPE  Art BestNr. GTIN (EAN)	2810840000 4064675283454 60 Stück ZQV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück ZQV 4N/50 BL 1528240000 40501183333121	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE	2810840000 4064675283454 60 Stück ZQV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück ZQV 4N/50 BL 1528240000 4050118333121 5 Stück	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm
GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	2810840000 4064675283454 60 Stück ZQV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück ZQV 4N/50 BL 1528240000 4050118333121 5 Stück ZQV 4N/9	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm  Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN)	2810840000 4064675283454 60 Stück ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück ZOV 4N/50 BL 1528240000 4050118333121 5 Stück ZOV 4N/9 1528070000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	2810840000 4064675283454 60 Stück ZQV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 Stück ZQV 4N/50 BL 1528240000 4050118333121 5 Stück ZQV 4N/9	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm  Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm  Ausfuehrung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	ZQV 4N/8 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2810930000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 8, Raster
GTIN (EAN)	4064675283645	in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/5 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460790000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476217	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/9 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831780000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,
GTIN (EAN)	4064675417019	Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/2 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528040000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332773	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/2 WT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831800000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417033	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/30 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2561610000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 30, Raster in
GTIN (EAN)	4050118569971	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm
VPE	5 Stück	

### Sonderdruck



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	ZS 30/5 MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2682070000</u>	ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,
GTIN (EA	N) 4050118803075	nach Kundenwunsch
VPE	40 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

#### Allgemeine Bestelldaten

Art SDS 0.6X3.5X100
Best.-Nr. 2749340000
GTIN (EAN) 4050118895568

Ausfuehrung

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm,

Klingenstärke (A): 0.6 mm

#### Neutral

VPE



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 DEK 5/5 MC NE WS
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1609801044
 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00

 GTIN (EAN)
 4008190397111
 Weidmueller, weiß

 VPE
 1.000 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### 5x20

5x20

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x20 mm in den Größen von 100 mA bis 6,3 A an.

Angeme	eine bestendaten	
Art	G 20/3.15A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0431100000	Feinsicherung, flink, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/2.00A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0430900000	Feinsicherung, flink, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/1.00A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0430700000	Feinsicherung, flink, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/1.60A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0430800000	Feinsicherung, flink, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/0.20A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0430400000	Feinsicherung, flink, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/0.63A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0439000000	Feinsicherung, flink, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/0.10A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0430300000	Feinsicherung, flink, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/2.50A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0431000000	Feinsicherung, flink, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/4.00A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0431200000	Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/6.30A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0431400000	Feinsicherung, flink, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
VPE	10 Stück	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

Art	G 20/0.25A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0430500000	Feinsicherung, flink, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/0.50A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0430600000	Feinsicherung, flink, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
VPE	10 Stück	
Art	G 20/5.00A/F	Ausfuehrung
BestNr.	0431300000	Feinsicherung, flink, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
VPE	10 Stück	

### **Abschlussplatten**



Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.

Art	WEP 2C 4 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2894230000	Abschlussplatte für Klemmen, schwarz, Höhe: 60 mm, Breite: 2 mm,
GTIN (EAN)	4064675885214	V-0, Wemid, rastbar: Ja
VPE	20 Stück	
Art	WEP 2C 4	Ausfuehrung
BestNr.	2894210000	Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 60 mm, Breite: 2
GTIN (EAN)	4064675885191	mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
VPE	20 Stück	
Art	WEP 2C 4 BL	Ausfuehrung
BestNr.	2894220000	Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 60 mm, Breite: 2 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4064675885207	Wemid, rastbar: Ja
VPE	20 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Best.-Nr. 1011320000
GTIN (EAN) 4032248717644
VPE 1.000 Stück

Ausfuehrung

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00

Weidmueller, weiß

### **Einschaltsperre**



#### Allgemeine Bestelldaten

Art DTLE 2.5/4

Best.-Nr. 2910530000

GTIN (EAN) 4099986519466

VPE 25 Stück

Ausfuehrung

Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, rot



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Sicherungshalter



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

Art	FSPG LED 60-150V BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2869720000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623830	Wemid
VPE	25 Stück	
Art	FSPG BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2869730000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623854	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 60-150V BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2869770000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623892	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2869680000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623793	Wemid
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 30-70V BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2869760000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623885	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 100-250V BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2869700000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623816	Wemid
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 30-70V BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2869710000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623823	Wemid
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 10-36V BL	Ausfuehrung
BestNr.	2869740000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623861	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 10-36V BK	Ausfuehrung
BestNr.	2869690000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623809	Wemid
VPE	25 Stück	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

Art FSPG LED 100-250V BL

2869750000

GTIN (EAN) 4064675623878 VPE 25 Stück Ausfuehrung

Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid

#### Neutral

Best.-Nr.



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

Art ZS 30/5 MC NE WS

Best.-Nr. <u>2681880000</u> GTIN (EAN) 4050118803068

VPE 200 Stück

Ausfuehrung

ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,

weiß

### Verbindungshülsen



#### Allgemeine Bestelldaten

Art VH 20/5/3.4

Best-Nr. 0446100000

GTIN (EAN) 4008190519742

VPF 10 Stück

Ausfuehrung Sicherungsdummy




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Neutral



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

ZS 12/6 MC NE WS 1610020000 Best.-Nr. 4008190444600 GTIN (EAN) 400 Stück VPE

ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, weiß

#### **Trennstecker**



Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unsereren standard Trennern.

### Allgemeine Bestelldaten

TNHE ZDL2.5 OR VPE 100

Best.-Nr. 2432480000 GTIN (EAN) 4050118443318

VPE

100 Stück

Ausfuehrung

Trennhebel (Klemmen)