



Principal

Gama de producto	Harmony XK
Tipo de producto o componente	Controlador de mando de un único eje precableado
Nombre abreviado del equipo	XDA
Tipo de señal de salida	Analógico
Material del bisel	Metal cromado plateado
Información adicional	Con placa de leyenda en blanco
Se vende en cantidades indivisibles	1
Enclavamiento mecánico	Sin interbloqueo mecánico en posición cero
[Us] Tensión nominal de alimentación	12...24 V DC
Consumo de corriente	≤ 25 mA a 26 ° 4 mA en posición cero
Tipo de protección	Protección de polaridad inversa Protección de cortocircuito en salida

Complementario

Diámetro de montaje	22 mm
Peso del producto	0,15 kg
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Perfil del operador	Eje de funcionamiento
Información de dirección del operador	2 direcciones
Ángulo de desplazamiento máximo	26 ° - tipo de cable: +/- 1 dB)
Durabilidad mecánica	3000000 ciclos
Fuerza de funcionamiento	10 N en 26 ° 3,5 N en 3 °
Soporte de montaje	Panel - grosor: 1...4,5 mm
Longitud de cable	0,5 m
Sección de cable	0,2 mm ²

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60536 IP65 acorde a NF C 20-010
Normas	NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1
Resistencia a las vibraciones	13 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,400 cm
Paquete 1 Ancho	8,800 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	171,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,400 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------