



Hoofd

Range of product	Harmony XDA
Product or component type	Voorbekabelde enkele as zwenkschakelaarbesturing
Device short name	XDA
Type uitgangssignaal	Analoog
Kraag materiaal	Verchroomd metaal
Bijkomende informatie	Met blanco bijschriftplaat
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Mechanische vergrendeling	Mechanische vergrendeling zonder nulstand
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Stroomverbruik	<= 25 mA bij 26 ° 4 mA in nulpositie
Type bescherming	Beveiliging omgekeerde polariteit Kortluitingsbescherming op uitgang

Complementair

Bevestigingsdiameter	22 mm
Net weight	0,15 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Operator profiel	bedieningsas
Informatie richting operator	2 richtingen
Maximale fasehoek	26 ° (+/- 1 °)
Mechanical durability	3000000 cycles
Bedieningskracht	10 N bij 26 ° 3,5 N bij 3 °
Montagesteun	Paneel - dikte: 1...4,5 mm
Kabellengte	0,5 m
Sectie draad	0,2 mm²

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536 Klasse II conform aan NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60536 IP65 conform aan NF C 20-010
Standards	NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1
Trilling bestendigheid	13 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	171,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,400 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------