

# PMM (EX20)R - Étiquette magnétique



1014303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014303>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette magnétique, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 20 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm

## Avantages

- Les étiquettes magnétiques sur rouleau constituent une solution de repérage personnalisée et flexible, par ex. pour l'identification de stockage
- Haut pouvoir adhérent
- Le ruban magnétique flexible adhère également aux objets ronds dès 12 mm de rayon
- Ruban magnétique recouvert d'un film polyester
- Étiquettes magnétiques, vierges

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1014303       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BG2611        |
| Product key                         | BG2611        |
| GTIN                                | 4046356786072 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 607,3 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 603,3 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 39207380      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# PMM (EX20)R - Étiquette magnétique



1014303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014303>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type de produit             | Repère pour installation |
| Domaine d'application       | Étiquettes magnétiques   |
|                             | Entreposage/Logistique   |
| Caractéristiques du produit | magnétique               |

### Repérage

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Nombre d'étiquettes           | 1              |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1              |
| Technologie de marquage       | Thermotransfer |

### Dimensions

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Longueur du rouleau | 15,00 m  |
| Hauteur             | 20,00 mm |
| Profondeur          | 0,60 mm  |

### Champ de texte

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur du champ de texte | 15000 mm |
| Hauteur du champ de texte | 20 mm    |

### Indications sur les matériaux

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Conforme aux directives RoHS | oui              |
| Epaisseur film               | 50 µm            |
| Epaisseur colle              | 20 µm            |
| Adhésif                      | Acrylate         |
| Couleur                      | blanc (RAL 9010) |
| Matériau                     | Ruban magnétique |
| Revêtement                   | Film polyester   |
| Matériau embase              | Ruban magnétique |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -30 °C ... 55 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C            |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %             |

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat                                                                                   | Essai réussi         |

#### Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|

# PMM (EX20)R - Étiquette magnétique



1014303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014303>

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Résultat          | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h         |

## Indélébilité des inscriptions

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]         | Essai réussi                                                                               |
| n-hexane<br>[CAS n° 110-54-3]        | Essai réussi                                                                               |
| Eau + benzène<br>[CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi                                                                               |

## Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat                  | Essai réussi             |
| Méthode                   | Méthode B                |
| Cycles                    | 2                        |

## Essai au brouillard salin

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat                  | Essai réussi                                  |

## Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de montage | fixation magnétique |
|-----------------|---------------------|

# PMM (EX20)R - Étiquette magnétique



1014303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014303>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
| ECLASS-15.0 | 27281104 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# PMM (EX20)R - Étiquette magnétique



1014303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014303>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)