

BC 161,6 DKL S TRANS BK - Tapa de la carcasa



1210711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210711>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Tapa basculante transparente, precintable, tapa ciega insertable incluida, anchura: 161,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 8 mm, color: negro (similar RAL 9005)

Sus ventajas

- Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
- Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN o en la pared
- Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
- Montaje sin herramientas
- Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
- Conforme a la norma según DIN EN 43880

Datos comerciales

Código de artículo	1210711
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHBAB
Clave de producto	ACHBAB
GTIN	4063151282233
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35,38 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,369 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

BC 161,6 DKL S TRANS BK - Tapa de la carcasa



1210711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210711>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Tipo de carcasa	Carcasa de instalación para edificios modular
Serie de carcasas	BC
Familia de productos	BC 161,6..
Número (Aberturas de conexión)	0
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	161,6 mm
Altura	45 mm
Profundidad	8 mm
Unidad de división	9 UD

Datos del material

Color (Tapa de carcasa)	negro (RAL 9005)
	transparente
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
--	---------

Montaje

Tipo de montaje	pivotable y precintable
-----------------	-------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

BC 161,6 DKL S TRANS BK - Tapa de la carcasa



1210711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210711>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210711>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

BC 161,6 DKL S TRANS BK - Tapa de la carcasa



1210711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210711>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,207 kg CO2e
---------	---------------