

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, asignación: 2, 3, 5, 7, 9; dos prensaestopas M12 (codificación A) a 90°. Sistema de bus: CAN, CANopen®. Resistencia de cierre mediante terminación M12 por separado.



Descripción del producto

Los conectores de conexión rápida SUBCON-PLUS con conexión M12 garantizan una instalación sin fallos de sistemas de bus gracias al uso de componentes completamente probados como cables y conectores de conexión. El innovador concepto de carcasa ofrece la mejor protección mecánica contra influencias ambientales con poco peso. De este modo, los conectores de conexión rápida también resultan muy adecuados en aplicaciones con muchas vibraciones. El exclusivo bloqueo rápido SPEEDCON en las conexiones M12 ofrece una conexión fiable con solo media vuelta.

Sus ventajas

- Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
- Instalación sin fallos, especialmente en la construcción de maquinaria en serie
- Conexión rápida gracias al bloqueo rápido SPEEDCON M12
- Peso reducido
- CANopen®
- Terminación mediante resistencia de cierre M12
- Adaptador entre entornos IP20 e IP67
- Apantallado con metalización de agujeros de M12 a D-SUB



Datos comerciales

Código de artículo	2902731
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Clave de venta	DNC541
Clave de producto	DNC541
GTIN	4046356672559
Peso por unidad (incluido el embalaje)	72,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	72,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
MTTF	6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)
Esquema de polos	2, 3, 5, 7, 9

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	5 V
Corriente nominal I_N	100 mA

Datos de conexión

Par de apriete	... 0,4 Nm
----------------	------------

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB
------------------	-----------------------

Conector M12

Tipo de conexión	Conector macho M12, con codificación A
------------------	--

Conector M12

Tipo de conexión	Conector hembra M12, con codificación A
------------------	---

Interfaces

Sistema bus	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Señal	CAN
	CANopen®

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	16 mm
Altura	41 mm

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Longitud	93 mm
----------	-------

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material (Caja)	Poliamida

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tornillos de fijación	4-40 UNC
Par de apriete	0,4 Nm

Ensayos mecánicos

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Operation: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Operation: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio)
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------


SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB

2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones SUBCON-PLUS...90X...M12, variante de 90° larga

Dibujo de aplicación



Estructura de bus/línea


SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Plano esquemático



Elementos funcionales

1 = D-SUB 9

2 = conexión M12 saliente

3 = conexión M12 entrante

4 = conexión PG D-SUB (según la variante)

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB

2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Esquema de conjunto




Diagrama de contactos de función SUBCON-PLUS-CAN/...M12

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>



cULus Recognized

ID de homologación: E238705

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - Conector de bus D-SUB



2902731

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902731>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b3a02f99-57ab-479d-950f-5c3de0ec10ce

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es