

WKB 1/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Kurzschlussbrücken werden in 2 benachbarte Messwandlerklemmen eingelegt. Mittels Kurzschlussbrücke kann der gewünschte Kurzschluss innerhalb der Applikation für Wartungsarbeiten realisiert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja,
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Breite: 42.3 mm
BestNr.	<u>2702230000</u>
Art	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
VPE	40 Stück
Lokales Produkt	nur in bestimmten Ländern verfügbar



WKB 1/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

okales Produkt	nur in bestimmten Lär verfügbar	nur in bestimmten Ländern verfügbar		
Abmessungen und Gewicht	te			
Tiefe	6,1 mm	Tiefe (inch)	0,24 inch	
Höhe	9,3 mm	Höhe (inch)	0,366 inch	
Breite	42,3 mm	Breite (inch)	1,665 inch	
Vettogewicht	4,52 g			
Allgemeines				
Polzahl	6			
Bemessungsdaten				
Vennstrom	41 A			
Maße				
Raster in mm (P)	8 mm			
Systemkennwerte	O IIIIII			
Ausführung	Querverbinder	Querverbinder		
Verkstoffdaten				
Verkstoff	Polyamid 66	Farbe	orange	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2			
veitere technische Daten				
Befestigungsart	geschraubt	Montageart	geschraubt	
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		gesemuast	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
CLASS 15.U	Z1-Z5-U3-U3			
Jmweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
Zulassungen				
	W			
OHS	Konform			

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:03:07 MESZ