



Principal

Gama	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SF
Application	Aplicación para PC
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	1600 mm
Anchura nominal del armario	600 mm
Profundidad nominal del armario	800 mm
Montaje de armario	De suelo
Aplicación específica de producto	Protección del equipo informático
Composición del dispositivo	1 estructura 1 techo 2 paneles laterales 1 placa pasacables 1 puerta parcial para teclado 1 puerta parcial para pantalla de PC 1 puerta parcial para soporte de impresora 1 puerta trasera

Complementario

Tipo de estructura	Estructura perforada con un paso de 25 mm Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Creado a partir de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de puerta	Parcial ciega frontal Parcial transparente frontal Ciego parte trasera
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Estándar
Entrada de cable	1 entrada
Número de compartimentos	3
Tipo de cierre	Cierre embellecedor plano, doble barra de 5 mm puerta trasera Cierre embellecedor, doble barra de 3 mm puertas parciales frontales
Número de puertas	Frontal, estado 1 3 puertas Parte trasera, estado 1 1 puertas
Accesibilidad para funcionamiento	Parte trasera Laterales del armario Parte frontal
Piezas extraíbles	Techo por tornillos interiormente Panel lateral por tornillos interiormente Puerta por tornillos bisagra
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Escudete, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección nema	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: de puerta transparente) IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: de puerta ciega)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	65,0 cm
Paquete 1 Ancho	89,0 cm
Paquete 1 Longitud	213,0 cm
Paquete 1 Peso	100,7 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------