

Range	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SF
Applicatie	PC applicatie
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	1600 mm
Nominale breedte kast	600 mm
Nominale diepte kast	800 mm
Montage behuizing	Staande
Productspecificatie toepassing	Bescherming van computer uitrusting
Apparaatsamenstelling	1 structuur 1 dak 2 zijpanelen 1 kabelwartelplaat 1 gedeeltelijke deur voor toetsenbord 1 deurdeel voor pc-scherm 1 gedeeltelijke deur voor printersteun 1 achterdeur

Structuurtype	Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Platen en deuren in structuur ingebouwd
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol gedeeltelijk voorkant Gedeeltelijk verglaasd voorkant Vol achterkant
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Norm
Kalbelinvoer	1 ingang
Aantal compartimenten	3
Type slot	Plat slotafdekplaatje, 5 mm dubbelbaard achterdeur Slotafdekplaatje, 3 mm dubbelbaard gedeeltelijke frontdeuren
Aantal deuren	Voorkant: 3 deur(en) Achterkant: 1 deur(en)
Toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Zijkanten van kast Voorkant
Verwijderbare delen	Dak met schroeven intern Zijpaneel met schroeven intern Deur met schroeven scharnier
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Afdekplaatje: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)

Omgeving

Standards	IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262 (van doorzichtig deur) IK10 conform aan IEC 62262 (van effen deur)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	65,0 cm
Package 1 Width	89,0 cm
Package 1 Length	213,0 cm
Package 1 Weight	100,7 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------