

## Informazione prodotto

# 78 03 140 SB

## Electronic Super Knips® XL

DIN ISO 9654



- Versione più lunga di 15 mm: maggiore stabilità, migliori prestazioni di taglio
- Di lunga durata e inossidabile, in acciaio chirurgico INOX
- Durezza dei taglienti ca. 54 HRC
- Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
- In particolare per tagliare fermacavi
- Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura
- Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata
- Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm
- Articolazione con rivetto in acciaio legato
- Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano
- Con molla di ritorno e delimitazione di apertura

### Generico

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Art. No.         | 78 03 140 SB                        |
| EAN              | 4003773081722                       |
| Testa            | pulita                              |
| Manici           | rivestiti in materiale bicomponente |
| Peso             | 95 g                                |
| Dimensioni       | 140 x 85 x 18 mm                    |
| Norma            | DIN ISO 9654                        |
| REACH conformità | non contiene SVHC                   |
| RoHS conformità  | non applicabile                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 1,2 mm       |
| Valori di taglio filo dolce (diametro)            | Ø 0,2 – 2,1 mm |
|                                                   | 12,3 mm        |
|                                                   | 9,2 mm         |
| Larghezza testa (A)                               | 15,7 mm        |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





per taglio raso, ad es. per tagliare fermacavi