



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	<p>Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p>
Descrizione poli	<p>1 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione</p> <p>1 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione</p> <p>1 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione</p>
Operating position	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	300 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,12 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	31,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	1,119 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,0 cm
Confezione 2: larghezza	32,0 cm
Confezione 2: profondità	53,0 cm

Confezione 2: peso	11,484 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	45,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	114,5 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------