



### Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Pie de soporte
Compatibilidad del producto	KS
Montaje de dispositivo de fijación	Fijado a la 1.ª unidad de unión del elevador
Carga máxima	680 kg

### Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
[Ie] Corriente nominal de empleo	250,0 A
Posición de montaje	Vertical
Ancho	275 mm
Profundidad	225,5 mm
Altura	200 mm
Peso del producto	4,5 kg

### Entorno

Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2
--------	----------------------------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	27,500 cm
Paquete 1 Longitud	44,500 cm
Paquete 1 Peso	5,634 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	62,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	72,708 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------