NSYS3D10630P

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D con porta piena 1000x600x300 IP66 IK10





Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT S3D
Application	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	1000 mm
Larghezza nominale cassetta	600 mm
Profondità nominale cassetta	300 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Piana
Tipo di piastra passacavo	Standard
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo

Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura monoblocco	
	Guida frontale salvagoccia doppio spessore	
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra	
Accessibilità per uso	Anteriore	
Parti rimovibili	Porta con cerniere	
	Piastra pressacavo Con viti	
	Piastra di montaggio con elemento di fissaggio	
Materiale	Contenitore: acciaio	
	Piastra di montaggio: lamiera zincata	
Finitura superficiale	Contenitore: polvere di epossipoliestere	
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035)	
Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	DNV[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]cUL[RETURN]UL	
Peso prodotto	41 kg	

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 4X/13
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	36,0 cm
Confezione 1: larghezza	62,0 cm
Confezione 1: profondità	103,0 cm
Confezione 1: peso	36,6 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	139,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	233,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months