

DOSENMUFFE TDM 1, DM 6 - 14 MM

Artikelnummer: 184760

Mechanische Dosenmuffe TDM - Die mechanische Muffe ist aufgrund ihrer schnellen und einfachen Montage optimal als Reparatur- bzw. Verbindungs- oder Abzweigmuffe geeignet. Die Muffe sorgt für eine schnelle und sichere Verbindung von Kommunikations-, Steuer- und Versorgungsleitungen. Wasserdicht (IP 68), UV-beständig, erdalkalien- und fäulnisbeständig, Muffenkörper aus schlagfestem Kunststoff, mit Schraubdeckel, mit Lasche zur Plombensicherung gegen nicht autorisierten Zugriff. Für die Verbindung von bis zu vier Kabeln geeignet. Die Dosenmuffe entspricht dem Standard ÖVE IM22. Lieferumfang: eine Dosenmuffe mit Tülleneinsatz, fünf Kabelbinder, Dose Gleitmittel, Cutter, Montageanleitung. Ausführung: TDM 1: Leiterquerschnitt in mm² Durchgang: 3x1,5 bis 5x2,5 mm²; Anwendungsbereich mit Ø von: 6-14 mm; VE: 1.



Länge (mm)	170 mm
Breite (mm)	65 mm
Höhe (mm)	55 mm
Gewicht (kg)	0,18 kg

Merkmal	Wert
Halogenfrei	Nein
Geeignet für	sonstige
Typ	Parallel branch
Bergbauzulassung	Nein
Anzahl der Leiter	20
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Verbindungszubehör mitgeliefert	ohne
Kabeldurchmesser Abzweigkabel	6 mm - 14 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	6 mm - 14 mm

GTIN: 4021103847602

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de