

CASQUILLO HEMBRA TDM 1, DM 6 - 14 MM

Número de artículo: 184760

Unión mecánica de manguito TDM - Gracias a su montaje rápido y sencillo, la unión mecánica de manguito es idónea como reparación o unión de conexión o derivación. El manguito garantiza una conexión rápida y segura de las líneas de comunicación, control y suministro. Impermeable (IP 68), resistente a los rayos UV, resistente a la tierra alcalina y a la putrefacción, cuerpo del manguito de plástico resistente a los golpes, con tapón roscado, con lengüeta para la protección del precinto contra el acceso no autorizado. Adecuado para conectar hasta cuatro cables. El manguito de toma de corriente cumple la norma ÖVE IM22. Volumen de suministro: un manguito con pasacables, cinco bridas para cables, lata de lubricante, cúter, instrucciones de montaje. Diseño: TDM 1: sección del conductor en mm² de paso: 3x1,5 a 5x2,5 mm²; campo de aplicación con Ø de: 6-14 mm; PU: 1.



Longitud (mm)	170 mm
Anchura (mm)	65 mm
Altura (mm)	55 mm
Peso (kg)	0,18 kg

Atributo	Valor
Sin halógenos	No
Adecuado para	sonstige
Tipo	Parallel branch
licencia minera	No
Número de escaleras	20
Sección nominal del conductor del cable de derivación	1.5 mm² - 2.5 mm²
Sección nominal del conductor Cable principal	1.5 mm² - 2.5 mm²
Accesorios de conexión incluidos	ohne
Diámetro del cable de derivación	6 mm - 14 mm
Diámetro del cable principal	6 mm - 14 mm

GTIN: 4021103847602

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de