

MANCHON DE BOÎTE TDM 1, DM 6 - 14 MM

Numéro d'article: 184760

Manchon de boîte mécanique TDM - Grâce à son montage rapide et simple, le manchon mécanique convient parfaitement comme manchon de réparation ou de connexion ou de dérivation. Le manchon assure une connexion rapide et sûre des lignes de communication, de commande et d'alimentation. Étanche (IP 68), résistant aux UV, aux alcalins terrestres et à la putréfaction, corps du manchon en plastique résistant aux chocs, avec couvercle à visser, avec languette de plombage pour empêcher tout accès non autorisé. Convient pour la connexion de quatre câbles au maximum. Le manchon de boîte est conforme à la norme ÖVE IM22. Contenu de la livraison : un manchon de boîte avec insert de passe-fil, cinq serre-câbles, boîte de lubrifiant, cutter, instructions de montage. Version : TDM 1 : section de conducteur en mm² Passage : 3x1,5 à 5x2,5 mm² ; Domaine d'application avec Ø de : 6-14 mm ; Unité de livraison : 1.



Longueur (mm) 170 mm

Largeur (mm) 65 mm

Hauteur (mm) 55 mm

Poids (kg) 0,18 kg

Attribut	Valeur
Sans halogène	Non
Convient pour	sonstige
Type	Parallel branch
licence minière	Non
Nombre d'échelles	20
Section nominale des conducteurs Câble de dérivation	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Section nominale des conducteurs du câble principal	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Accessoires de raccordement fournis	ohne
Diamètre du câble de dérivation	6 mm - 14 mm
Diamètre du câble principal	6 mm - 14 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103847602

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de