



## Hoofd

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Range                     | Lineryg             |
| Product name              | Lineryg TR          |
| Product or component type | Aansluitblok        |
| Device short name         | TRR                 |
| Type aansluitblok         | Aardgeleiding       |
| Klemmenblokniveau         | 2                   |
| Mounting mode             | Clip-on             |
| Nominale doorsnede        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Lengte                    | 78 mm               |
| Colour                    | Groen-geel          |
| Quantity per set          | Set van 50          |

## Complementair

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Width                           | 5,2 mm                                                                                                                                    |
| Height                          | 55 mm                                                                                                                                     |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | 1 x veerklem: stroomopwaarts<br>1 x veerklem: stroomafwaarts                                                                              |
| Aantal&nbsp;aansluitingen       | 2                                                                                                                                         |
| Aansluitpositie                 | Boven                                                                                                                                     |
| Aantal metingsingangen          | 4                                                                                                                                         |
| Sectie kabel                    | 0,08...4 Mm <sup>2</sup> , vast<br>0,2...2,5 Mm <sup>2</sup> , flexibel met<br>0,08...2,5 mm <sup>2</sup> , flexibel zonder kabeluiteinde |
| Wire stripping length           | 10 mm                                                                                                                                     |
| Werktuigtype                    | Aansluiting: platte schroevendraaier<br>Loskoppeling: platte schroevendraaier                                                             |
| Materiaal                       | Polyamide 6/6: isolerende behuizing                                                                                                       |
| Diëlektrisch verlies            | 0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250<br>0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4                                                            |
| Diëlektrische constante         | 3,7 bij 1 MHz                                                                                                                             |
| Soortelijke weerstand           | 10000 MΩ.M conform aan IEC 60093<br>10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30                                                                   |
| Oppervlakteweerstand            | 1000 GΩ conform aan IEC 60093<br>1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30                                                                         |
| Kruipweerstand                  | 500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30                                                   |
| Vlamvertraging                  | V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94                                                                                                         |
| Net weight                      | 16,8 g                                                                                                                                    |
| Bereik compatibiliteit          | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                  |
| Compatibiliteit product         | Spacial kasten                                                                                                                            |

## Omgeving

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certifications                 | ATEX[RETURN]LR[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]IEC-Ex[RETURN]VDE[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]cURus |
| Doorslagvastheid                       | 1000 V conform aan IEC 60243-1                                                                  |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | -40...130 °C conform aan IEC 60216-1<br>-40...130 °C conform aan VDE 0304-T21                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,9 cm  |
| Package 1 Width              | 8,8 cm  |
| Package 1 Length             | 27,1 cm |
| Package 1 Weight             | 17 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 5,9 cm  |
| Package 2 Width              | 8,8 cm  |
| Package 2 Length             | 27,1 cm |
| Package 2 Weight             | 876 g   |
| Unit Type of Package 3       | S02     |
| Number of Units in Package 3 | 400     |
| Package 3 Height             | 15 cm   |
| Package 3 Width              | 30 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 7,37 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                                                                |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                 |
| Aanwezigheid van halogeen           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                                                                                                                                    |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|