Boîtier pour compteur électrique

ZKi 110-f



ZKi 110-f

Boîtier pour compteur électrique

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 74911501
Dimensions: 250 x 670 x 137 mm

Boîtier de compteur, avec couvercle transparent, possibilité de plombage en série, avec support en croix pour compteur monté et vis de fixation du compteur, Boîtier de disjoncteur avec espace de connexion supplémentaire en bas 150 mm avec rail normalisé 35 mm, possibilité de plombage en séries espace consommateur en haut, avec rail normalisé 35 mm et doubles bornes PE/N, avec raccord à double membrane, Bouchon de fermeture et d'isolation

Adapté pour le récepteur de télécommande selon DIN 43861-2, pour compteur avec fixation en trois points et une profondeur max. de 80 mm

IP54 IP65 | IK08 | 400V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	670 mm
Hauteur:	137 mm
Poids:	3.55 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902404254
Classe ETIM:	EC000248
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Glande du câble

