Floor-Standing Cabling Rack 47U W800D800 Fixed 19 Glazed Door R7035





Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para proteger equipamiento de conectividad de redes Para montaje de equipos 19"
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Support equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad para funcionamiento	Parte trasera Parte frontal Parte superior Lateral
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Complementario	
Composición del dispositivo	 1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 1 panel trasero 4 pies de nivelación
Load rating	400 Kg estático 250 kg dinámico
Back face	Panel
Side face	Panel
Número de corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes
Installation mode	De suelo
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Ancho	800 mm

Altura	2200 mm
Profundidad	800 mm
Peso del producto	117 kg
Número de unidades de bastidor	47U
País objetivo	Europe
Entorno	
Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D
Unidades de embalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	85,0 cm
Paquete 1 Ancho	85,0 cm
Paquete 1 Longitud	234,0 cm
Paquete 1 Peso	117,0 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	d si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía	a con	itract	เเลโ

Información Logística

País de Origen

Periodo de garantía	18 months	

ES