

SACC-FP-M-M12-THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1108115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108115>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Atornilladura de caja con rosca estándar M12, Push-Pull, con junta tórica, para los soportes de contactos THR de dos partes con codificación K, L y M

Sus ventajas

- Plug-and-Produce: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
- Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
- Alta seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
- Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
- 80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo

Datos comerciales

Código de artículo	1108115
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQAAE
Clave de producto	ABQAAE
GTIN	4063151012007
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,425 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,186 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-FP-M-M12-THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1108115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108115>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Indicación de pedido:	Las contratueras deben pedirse por separado, en caso necesario

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Tipo de conexión	Soldadura THR y por ola
Par de apriete	1,5 ... 2 Nm

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material cuerpo de agarre	Latón, niquelado
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo exterior Push-Pull

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (enchufado)	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
	IP67, en estado bloqueado
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-FP-M-M12-THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1108115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108115>

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-010 borrador Ed. 2
Observación	Push-Pull

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal (M14 x 1)
-----------------	---------------------------

SACC-FP-M-M12-THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1108115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108115>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-FP-M-M12-THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1108115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108115>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es