

CHARX T1HI-ELOCK12V - Bloqueo




1331528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331528>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

CHARX connect universal, Tipo 1, Bloqueo, Accesorios, Conductores individuales conectados en un lado, longitud: 1 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Para su instalación en entradas de carga para vehículos, IEC 61851-1



La figura muestra una variante del artículo

Descripción del producto

Actuador de bloqueo con fuente de alimentación de 12 V para toma de carga de infraestructuras

Sus ventajas

- Bloqueo integrado durante la carga
- Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio

Datos comerciales

Código de artículo	1331528
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWCAFO
Clave de producto	XWCAFO
GTIN	4063151627355
Peso por unidad (incluido el embalaje)	195,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	135 g
Número de tarifa arancelaria	85011099
País de origen	DE

CHARX T1HI-ELOCK12V - Bloqueo

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331528>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Actuador de enclavamiento
Familia de productos	CHARX connect universal
Ejecución	Accesorios
Estándar de carga	Tipo 1
Modo de carga	Modos 2, 3, 4

Propiedades eléctricas

Actuador de bloqueo

Actuador de bloqueo	12 V, 4 polos
	Cualquier posición
Posible rango de tensión de alimentación en el motor	9 V ... 16 V
Tensión máxima para la detección del bloqueo	12 V
Corriente del motor típica del bloqueo	0,25 A
Corriente inversa del motor	máx. 1,5 A
Tiempo de permanencia máx. con corriente de bloqueo	1 s
Tiempo de adaptación recomendado	600 ms
Tiempo de pausa tras un trayecto de entrada o salida	3 s
Vida útil ciclos de conexión	> 10000 ciclos de carga
Detección de bloqueo	existente
Desbloqueo mecánico de emergencia	existente
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Longitud del cable	1,5 m
Construcción de cable	4 x 0,5 mm ²
Radio de flexión	15 mm
Diámetro exterior del cable	1,60 mm ±0,20 mm
Peso del cable	7,00 kg/km
Resistencia de la línea	≤ 37,1 Ω/m
Conductor individual, color	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN

Cable/línea

Longitud del cable	1 m
Tipo de cable	Conductores individuales conectados en un lado
Estructura de cable	4 x 0,5 mm ²
Conductor individual, material	PVC
Conductor individual, color	BU/RD
	BU/GN
	BU/YE
	BU/BN
Diámetro exterior del cable	1,60 mm ±0,20 mm
Resistencia de la línea	≤ 37,1 Ω/m

CHARX T1HI-ELOCK12V - Bloqueo



1331528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331528>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Normas y especificaciones

Normas

Normas/especificaciones	IEC 61851-1
-------------------------	-------------


CHARX T1HI-ELOCK12V - Bloqueo

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331528>



Dibujos



Detección para conector de carga para vehículos

CHARX T1HI-ELOCK12V - Bloqueo

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331528>



Plano esquemático





Diagrama de bloques del actuador de bloqueo



Estados de bloqueo del actuador de bloqueo

CHARX T1HI-ELOCK12V - Bloqueo



1331528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331528>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CHARX T1HI-ELOCK12V - Bloqueo

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331528>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es