



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CC
Product or component type	Enkelvoudige thermostaat
Instelbereik temperatuur	-20...60 °C
Weergegeven informatie	Temperatuur in °C

Complementair

Ingangsspanning	250 V
Type sensor	Bimetaal
Type en samenstelling contacten	NO
Contactweerstand	10 mOhm
Levensduur in cycli	100000 cycles
Maximale schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
Elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm ²
Mounting mode	Afgesneden
Hoogte	Extern: 68 mm
Breedte	Extern: 33 mm
Diepte	Extern : 44 mm
Net weight	40 g
Montagezone	Kruisrails Spacial stijl 35 mm DIN rail Op montageplaat
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Hysteresis	7 %
Aantal uitgangen	1 ventilatiefunctie
Materiaal	PC
Colour	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
Product certifications	UL

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten van de producties van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	100,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist