



Principal

Gama de producto	Paquete 250
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución
Nombre abreviado del equipo	ILM

Complementario

[Us] Tensión nominal de suministro	250 V
[Uc] tensión de circuito de control	24 V DC (tolerancia: - 20...30 %)
Corriente de entrada	20 A
Interfaz física	SERCOS III, veloc transmisión: 100 Mbit/s
Tipo de refrigeración	Conven natural
Categoría de sobretensión	Clase 3 acorde a IEC 61800-5-1
Material	Policarbonato
Ancho	230 mm
Altura	94 mm
Profundidad	151,4 mm
Peso del producto	0,85 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Grado de contaminación	2 acorde a IEC 61800-5-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 Ancho	32,5 cm
Paquete 1 Longitud	42,5 cm
Paquete 1 Peso	1,73 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	25,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí