



Presentazione

Gamma prodotto	PacDrive 3
Tipo prodotto	Blocco di distribuzione
Nome dispositivo	ILM

Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione nominale [Us]	250...700 V
Tensione circuito di comando [Uc]	24 V (tolleranza: - 20...25 %)CC
Corrente di ingresso	20 A
Interfaccia fisica	SERCOS III, intervallo di trasmissione: 100 Mbit/s
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 61800-5-1
Materiale	Polycarbonato
Larghezza	230 mm
Altezza	94 mm
Profondità	151,4 mm
Peso prodotto	0,85 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61800-5-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,2 cm
Confezione 1: larghezza	32,5 cm
Confezione 1: profondità	42,5 cm
Confezione 1: peso	1,73 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	75,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	25,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------