



Hoofd

Range of product	PacDrive 3
Product or component type	Distributieblok
Device short name	ILM

Complementair

[Us] nominale voedingsspanning	250...700 V
Spanning stuurkring	24 V DC (tolerantie: - 20...25 %)
Ingangsstroom	20 A
Fysieke interface	SERCOS III, transmissiesnelheid: 100 Mbit/s
Type koeling	Natuurlijke convectie
Overvoltage category	Klasse 3 conform aan IEC 61800-5-1
Materiaal	Polycarbonaat
Width	230 mm
Height	94 mm
Depth	151,4 mm
Net weight	0,85 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65
Pollution degree	2 conform aan IEC 61800-5-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	32,5 cm
Package 1 Length	42,5 cm
Package 1 Weight	1,73 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	25,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja