lege behuizing

# AL 3323-11



## AL 3323-11

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15001601
Afmetingen: 330 x 230 x 111 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating, Deksel: Aluminium met poedercoating, zilvergrijs, gladde zijkanten**

IP66 IK09

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse: | I |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur deksel: | zilvergrijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 330 mm |
| Lengte: | 230 mm |
| Hoogte: | 111 mm |
| Gewicht: | 3.763 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK09 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | nee |
| Type bovendeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur max.: | 75 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902350575 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal deksel: | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |

## Toebehoren

15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestingingsogen

15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set

15501601 - AL MPS-3323 - montageplaat

16201601 - AL NS35-316 - DIN-rail