

EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 25 MM²/18 MM**Numéro d'article: 187456**

Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 25 mm², offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 25 | d1 : 7,3 | d2 : 9,5 | L : 18 | s : 0,2 | Poids par 100 pièces : env. 0,08 kg | UE/pc : 100.



Longueur (mm) 18 mm
Largeur (mm) 9,5 mm
Hauteur (mm) 18 mm
Poids (kg) 0,0008 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Non
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	25 mm ²
longueur de douille	18 mm
longueur hors tout	18 mm
Sans halogène	Oui
Couleur	Zinn
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113875

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de