



Hoofd

Range	Schneider Charge
Product name	Schneider Charge
Product or component type	Oplaadstation
Beschrijving polen	3P + N
Mounting mode	Wandmontage
Nominaal outputvermogen	11 kW 16 A
Nummerstekkerbus	1
Outputtype	Bevestigde kabel T2 onderzijde 7 m

Complementair

Us nominale voedingsspanning	400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Aardingssysteem	IT 230 TT TN-S
Aantal ingangen	1
Ingangstype	Droog contact voor dynamisch energiebeheer
Lokale signalering	Rood, groen en blauw 1 LED, functie: statusaanduiding
Type bescherming	Differentieelbeveiliging
Height	352 mm
Width	244 mm
Depth	117 mm
Net weight	5,1 kg
Colour	Wit/groen
Standards	EN 61851 IEC 61851-1
Type communicatienetwerk	Wi-Fi Draadloos Ethernet
Protocol communicatiepoort	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conform aan EN/IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-35...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relative humidity	5...95 %
Bedrijfshoogte	0...2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,000 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	48,000 cm

Package 1 Weight	7,490 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	103,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	147,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur