Portafusibles, Tesys DF, 2P, 30A, 600VAC, clase de fusible CC, indicador de fusible quemado





### Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusible
Nombre abreviado del equipo	DFCC
Número de polos	2P
Tipo de fusible	, CC
Tipo de control	Maneta bloqueable
Señalizaciones en local	Indicador de fusible fundido
Categoría de empleo	AC-21 acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V AC
[le] Corriente nominal de empleo	30 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Resistencia a cortocircuitos	200 kA 600 V acorde a UL 512
Potencia disipada en W	3 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

#### Complementario

Normas	UL 4248-1	
	UL 4248-4	
	CSA C22.2 No 4248-1	
	CSA C22.2 No 4248-4	
Certificaciones de producto	Certificación UL[RETURN]CSA	
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm	
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)	
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 116 mm²rígido	
	Bornas tornillo 2 cable(s) 16 mm²rígido	
	Bornas tornillo 1 cable(s) 116 mm²flexible with or without	
	Bornas tornillo 2 cable(s) 16 mm²flexible with or without	
Par de apriete	2 N.M - con destornillador PZ2	
	2 N.m - con destornillador plano 5,5 mm Ø	
Altura	79,5 mm	
Ancho	35 mm	
Profundidad	61 mm	
Peso del producto	0,085 kg	
Cantidad por juego	Juego de 6	

### Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-4070 °C con reducción de la temperatura	
Altitud máxima de funcionamiento	02000 m sin reducción de la potencia nominal	
Grado de protección IP	IP20	
Grado de contaminación	3	
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1	
Código de compatibilidad	DFCC	

# Unidades de embalaje

omadaee de embalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,800 cm
Paquete 1 Ancho	3,500 cm
Paquete 1 Longitud	6,400 cm
Paquete 1 Peso	88,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	6,900 cm
Paquete 2 Ancho	8,300 cm
Paquete 2 Longitud	22,000 cm
Paquete 2 Peso	568,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,587 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme 🗗 Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months