



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys DF
Product or component type	Zekeringhouder
Device short name	DFCC
Poles description	2P
Type zekering	, CC
Besturingstype	Omschakelen vergrendelbaar met hangslot
Local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Utilisation category	AC-20B conform aan IEC 60947-3
Ue toegekende bedrijfsspanning	600 V AC
Ie toegekende bedrijfstrom	30 A
Ui toegekende isolatiespanning	600 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV
Kortsluitweerstand	200 kA 600 V conform aan UL 512
Vermogensdissipatie in W	3 W maximaal vermogensverlies door zekering

Complementair

Normen	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 Nr 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-4
Productcertificaten	UL erkend[RETURN]CSA
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm ² flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel met of zonder
Aanspanmoment	2 N.M - met schroevendraaier PZ2 2 N.m - met schroevendraaier vlak Ø 5,5 mm
Height	79,5 mm
Width	35 mm
Depth	61 mm
Net weight	0,085 kg
Quantity per set	Set van 6

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C met een declassering boven 20 °C
Bedrijfshoogte	0...2000 m zonder onderbelasting
IP beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3

Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
Compatibility code	DFCC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	6,400 cm
Package 1 Weight	88,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	6,900 cm
Package 2 Width	8,300 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	568,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,587 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------