



Hoofd

Product name	Compact ns nieuwe generatie
Device short name	Compact NS1250 NA
Product or component type	Lastscheider
Device application	Distributie
Type aanbod	C4
Poles description	3P
Network type	AC
Prestatieniveau	NA
Suitability for isolation	Ja conform aan IEC 60947-3

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
Control type	Motormechanisme met externe connector Motormechanisme
Mounting mode	Uittrekken
Mounting support	Frame
Ie toegekende bedrijfstroom	AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC 60947-3
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	1250 A bij 60 °C
Icw korte duurstroom	25 kA gedurende 0.5 s conform aan IEC 60947-3 4 kA gedurende 20 s conform aan IEC 60947-3
Icm onderbrekingsvermogen	52 kA 690 V AC bij 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Contact position indicator	Ja
Zichtbare breuk	Nee
Mechanische duurzaamheid	6000 cycles conform aan IEC 60947-3
Electrical durability	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Connection pitch	70 mm
Height	327 mm
Width	210 mm
Depth	147 mm
Net weight	14 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
Product certifications	ASTA[RETURN]ASEFA
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-3
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	36,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	14,711 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------