



### Hoofd

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Range of product             | Harmony XVB Universal                |
| Product or component type    | Indicatorbank                        |
| Type element signaalkolom    | Verlichte eenheid                    |
| Type signalering             | Flitsend                             |
| Bevestigingsdiameter         | 70 mm                                |
| Naam component               | XVBC                                 |
| Materiaal                    | Polycarbonaat                        |
| Lichtbron                    | Integrale flits ontladingsbuis, rood |
| Type lamp                    | Flits ontladingsbuis                 |
| Us nominale voedingsspanning | 24 V AC/DC                           |
| Flitsenergie                 | 10 J                                 |

### Complementair

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Montage stijl                   | Klantassemblage, tot 5 eenheden                                               |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefklem aansluitingen, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ met kabeluiteinde |
| Ui nom. isolatiespanning        | 250 V conform aan IEC 60947-1                                                 |
| Nominale spanningslimiet        | 0,85...1,1 $U_n$ conform aan IEC 60947-5-1                                    |
| Stroomverbruik                  | $< 1300 \text{ mA AC}$<br>$< 850 \text{ mA DC}$                               |
| Uimp nom. schokgolfspanning     | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                                  |
| Flitsfrequentie                 | 1 Hz                                                                          |
| CAD totale breedte              | 70 mm                                                                         |
| CAD totale hoogte               | 157 mm                                                                        |
| CAD totale diepte               | 70 mm                                                                         |
| Net weight                      | 0,305 kg                                                                      |

### Omgeving

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certifications                        | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]JUL 508                                                 |
| Standards                                     | IEC 60947-5-1                                                                                        |
| Beschermende behandeling                      | TC                                                                                                   |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                          |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse I op steunbuis conform aan IEC 61140<br>Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140       |
| IP beschermingsgraad                          | IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform aan IEC 60529<br>IP66 op basiseenheid conform aan IEC 60529 |
| NEMA beschermingsgraad                        | Type 4X conform aan UL (binnenshuis)                                                                 |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,0 cm  |
| Package 1 Width              | 8,0 cm  |
| Package 1 Length             | 19,0 cm |
| Package 1 Weight             | 320,0 g |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 4,307 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|