



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	10 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC 250 V AC

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 37 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 45 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 37 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 45 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 11 kW 200...240 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 30 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 37 kW 380...480 V Middelzware cyclus
Belastingscyclus	Zware cyclus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Middelzware cyclus (normale werking) <4 s braking with 135% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s braking with 165% braking torque for a 40 s cycle Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 165% braking torque for a 120 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	2,9 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 35 mm² / AWG 3 voor aandrijving Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 4 mm² / AWG 10 voor schakelaar temperatuurregeling
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	390 mm
Height	640 mm
Depth	180 mm
Net weight	9 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	10,500 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja