



Hoofd

Range of product	Zelio Logic
Product or component type	Modulaire discovery pakketten
Aantal discrete inputs	16
Aantal uitgangen	10 relais

Complementair

Samenstelling kit	Kabel PC SR2USB01 voor aansluiting op pc SR3B261FU
Aantal in-/uitgangen	26
Lokale display	Met
Aantal stuurschemalijnen	120 met ladder programmering 0...200 met FBD programmering
Cyclustijd	6...90 ms
Back-uptijd	10 jaar bij 25 °C
Klokafwijking	12 min/jaar bij 0...55 °C 6 s/maand bij 25 °C
Controles	Programmageheugen bij elke inschakeling
Us nominale voedingsspanning	100...240 V
Voedingsspanningsgrenzen	85...264 V
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Maximale voedingstroom	100 mA bij 100 V (zonder uitbreiding) 50 mA bij 240 V (zonder uitbreiding) 60 mA bij 240 V (met uitbreidingen) 80 mA bij 100 V (met uitbreidingen)
Maximaal energieverbruik in VA	12 VA zonder uitbreiding 17 VA met uitbreidingen
Isolatiespanning	1780 V
Type bescherming	Tegen omkering van aansluitklemmen (besturingsinstructies niet uitgevoerd)
Discrete ingangsspanning	100...240 V AC
Digitale ingangsstroom	0,6 mA
Discrete ingangsfrequentie	47...53 Hz 57...63 Hz
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	≥ 79 V voor discrete input
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	≤ 40 V voor discrete input
Current state 1 guaranteed	≥ 0.17 mA (discrete input)
Actuele status 0 gegarandeerd	≤ 0.5 mA (discrete input)
Ingangsimpedantie	350 kOhm voor discrete input
Grenzen uitgangsspanning	5...30 V DC (relais output) 24...250 V AC
Type en samenstelling contact	NO voor relais output
Thermische stroom output	5 A voor 2 uitgangen voor relais output 8 A voor 8 uitgangen voor relais output

Elektrische duurzaamheid	AC-12: 500000 cycles bij 230 V, 1,5 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1 AC-15: 500000 cycles bij 230 V, 0,9 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cycles bij 24 V, 1,5 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cycles bij 24 V, 0,6 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1
Schakelvermogen in mA	>= 10 mA bij 12 V (relais output)
Werkingssnelheid in Hz	0,1 Hz (bij Ie) voor relais output 10 Hz (onbelast) voor relais output
Mechanische duurzaamheid	10000000 cycles voor relais output
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conforming to EN/IEC 60947-1 en EN/IEC 60664-1
Klok	Met
Responstijd	50 ms met ladder programmering (van status 0 tot status 1) voor discrete input 50 ms met ladder programmering (van status 1 tot status 0) voor discrete input 50...255 ms met FBD programmering (van status 0 tot status 1) voor discrete input 50...255 ms met FBD programmering (van status 1 tot status 0) voor discrete input 10 ms (van status 0 tot status 1) voor relais output 5 ms (van status 1 tot status 0) voor relais output
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) half-vloeibaar Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) vast Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) vast Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabeluiteinde
Tightening torque	0,5 N.m
Overvoltage category	III conform aan IEC 60664-1
Net weight	0,85 kg

Omgeving

Immunititeit voor micro-onderbrekingen	10 ms
Product certifications	GL[RETURN]UL[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]GOST
Standards	IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-6 niveau 3 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-12
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitblok) IP40 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
Milieu-eigenschappen	EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-2 EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-3 EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-4 EMC-richtlijn conform aan IEC 61131-2 zone B Laagspanningsrichtlijn conform aan IEC 61131-2
Storing uitgestraald/geleid	Klasse B conform aan EN 55022-11 groep 1
Pollution degree	2 conform aan IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...40 °C in niet-geventileerde behuizing conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2 -20...55 °C conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Operating altitude	2000 m
Maximale hoogtetransport	3048 m
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie of waterdruppels

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	532,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,817 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------