

Wandmodule A bis F



Wandmodul C für 7 mm Röhrchen

- Lieferumfang: Wandmodul für die FlexBox Connect
- Kann in jede Seitenwand sowie in die Mitte der FlexBox Connect eingesetzt werden
- Teilt die FlexBox Connect in zwei Hälften
- Gesichert durch Labyrinth IP54 Schutz
- Verschraubung an der Rückseite der FlexBox Connect möglich

Artikel-Nr.:	4240004
EAN:	4013456592018
Netzebene	3/4
Installationsart	Aufputz in der FlexBox Connect
Vorgezeichnete Ausbrüche	Prägung 2 x M20 oder M25, 48 x 7 mm Röhrchen
Schutzart	IP54 / IK08
Kabel/Rohr Eingang Anzahl	2 x Ausbruch M20 oder M25
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	48 x 5 bis 7 mm Röhrchen
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / + 60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / + 60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / + 60°C
Länge	250 mm
Breite	97 mm
Tiefe	26,5 mm
Farbe	weiß
Versand	5
Preisgruppe	720

Die Wandmodule sind für die FlexBox Connect konzipiert. Jedes Wandmodul kann in die FlexBox Connect eingebaut werden. Zur Verbindung von 2 FlexBox Connect können die Wandmodule verwendet werden, so dass kein IP oder IK Verlust entsteht. Fasern müssen nicht durch Röhrchen geführt werden, sondern können ohne weiteren Schutz von einer FlexBox Connect zur weiteren FlexBox Connect geführt werden.