

RAYA CIMLED 25

Número de artículo: 111530

CimLED Stripe 25 es una tira de LED de alta intensidad para uso en interiores y exteriores. La tira LED tiene 25 m de longitud, un enchufe de seguridad y se enrolla de forma compacta en un carrete de cable. Esto facilita su transporte y almacenamiento. Es idónea para iluminar diversas zonas de trabajo y tránsito en el interior de edificios (por ejemplo, pasillos, huecos de escalera, etc.). Con un flujo luminoso de 1.300 lm/m, la tira de LED proporciona una iluminación brillante y está protegida contra el polvo y los chorros de agua mediante un revestimiento de goma según IP65. Nota: debido a la evolución de la temperatura, la tira luminosa debe estar completamente desenrollada antes de la puesta en servicio.



Longitud (mm)	340 mm
Anchura (mm)	270 mm
Altura (mm)	440 mm
Peso (kg)	4,85 kg

Atributo	Valor
longitud total	25 m
Ejecución	Strip
Tipo de protección (IP)	IP65
anchura	15 mm
Diámetro	- mm
Con funda protectora	Sí
Montageart	Surface mounting/recessed mounting
Fuente de luz	LED nicht austauschbar
Clase de protección según IEC 61140	ohne
color de la luz	weiß
temperatura de color	4000 K - 4000 K
Índice de reproducción cromática CRI	80-89
Altura/Profundidad	7 mm
Rendimiento máximo del sistema	250 W
Flujo luminoso regulable	No
Autoadhesivo	No
Número de fuentes luminosas por metro	240
Número de lámparas por pie	73

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Potencia de la lámpara por metro	10 W
Potencia de la lámpara por pie	3 W
Flujo luminoso por metro	1200 lm
Eficacia luminosa de la luminaria	110 lm/W
Tipo de tensión	AC
Tipo de alimentación eléctrica	Mains power supply
Tensión de la lámpara	220 V - 220 V
ángulo de emisión	180 °
dispositivo operativo	Not required
Apto para reguladores de intensidad	No
Dispositivo operativo sustituible	No
Clase de eficiencia energética de la fuente luminosa según la Directiva de la UE 2019/2015	E
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C	2500 h
Mantenimiento del flujo luminoso con una vida útil media de 50 000 h a una temperatura ambiente de 25 °C.	80 %
Tasa de fallos con una vida útil media de 50.000 h a 25 °C de temperatura ambiente (tq)	0 %
Tipo de protección (NEMA)	3R
Control de flujo luminoso constante	No
Factor de potencia	0.85
Temperatura de color ajustable	No
Ángulo de haz regulable	No
Longitud de cada tramo	1000 mm
Radio de curvatura mínimo	3 mm
Con pieza final	No
Con juego de conexión	No
Tipo de cableado	Loop-through wiring included
Número de postes	2
Sección del conductor	0.75 mm²
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatibilidad con IFTTT disponible	No

GTIN: 4021103102053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de