

CIMLED STRIPE 25

Numéro d'article: 111530

CimLED Stripe 25 est une bande LED à forte intensité lumineuse pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. La bande LED mesure 25 m de long, possède une fiche à contact de protection et est enroulée de manière compacte sur un enrouleur de câble. Elle est donc facile à transporter et à ranger. Il convient à l'éclairage de différentes zones de travail et de circulation dans le gros œuvre (p. ex. couloirs, cages d'escalier, etc.). Avec un flux lumineux de 1.300 lm/m, la bande LED assure un éclairage clair et est protégée contre la poussière et les jets d'eau par un revêtement en caoutchouc selon IP65. Remarque : en raison de la température, la bande lumineuse doit être entièrement déroulée avant la mise en service.



Longueur (mm)	340 mm
Largeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	440 mm
Poids (kg)	4,85 kg

Attribut	Valeur
longueur hors tout	25 m
Réalisation	Strip
Indice de protection (IP)	IP65
largeur	15 mm
Diamètre	- mm
Avec couvercle de protection	Oui
Montageart	Surface mounting/recessed mounting
Sources lumineuses	LED nicht austauschbar
Classe de protection selon IEC 61140	ohne
couleur de lumière	weiß
température de couleur	4000 K - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Hauteur/profondeur	7 mm
Puissance maximale du système	250 W
Flux lumineux réglable	No
Auto-adhésif	Non
Nombre d'ampoules par mètre	240
Nombre de lampes par pied	73

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Puissance de la lampe par mètre	10 W
Puissance de la lampe par pied	3 W
Flux lumineux par mètre	1200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	110 lm/W
Type de tension	AC
Type d'alimentation électrique	Mains power supply
Tension de la lampe	220 V - 220 V
angle de rayonnement	180 °
appareil de commande	Not required
Convient pour les variateurs	Non
Unité de contrôle interchangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon la directive européenne 2019/2015	E
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	2500 h
Maintien du flux lumineux pour une durée d'utilisation moyenne de 50 000 h à une température ambiante de 25 °C.	80 %
Taux de défaillance pour une durée d'utilisation moyenne de 50 000 h à une température ambiante de 25 °C (tq)	0 %
Indice de protection (NEMA)	3R
Régulation à flux lumineux constant	Non
Facteur de puissance	0.85
Température de couleur réglable	No
angle de rayonnement réglable	No
Longueur des différentes sections	1000 mm
Plus petit rayon de courbure	3 mm
Avec embout	Non
Avec kit de connexion	Non
Type de câblage	Loop-through wiring included
Nombre de pôles	2
Section du conducteur	0.75 mm²
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Prise en charge IFTTT disponible	Non

GTIN: 4021103102053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de