

CIMLED STRIPE 25

Artikelnummer: 111530

CimLED Stripe 25 is een LED-strip met hoge intensiteit voor binnen en buiten. De LED-strip is 25 m lang, heeft een veiligheidsstekker en is compact opgerold op een kabelhaspel. Hierdoor is hij gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. Hij is geschikt voor het verlichten van verschillende werk- en verkeerszones in gebouwschillen (bijv. gangen, trappenhuizen, enz.). Met een lichtstroom van 1.300 lm/m biedt de LED strip heldere verlichting en is hij beschermd tegen stof en waterstralen door een rubberen coating volgens IP65. Opmerking: vanwege de temperatuurontwikkeling moet de stripverlichting volledig worden uitgerold voordat deze in gebruik wordt genomen.



Lengte (mm)	340 mm
Breedte (mm)	270 mm
Hoogte (mm)	440 mm
Gewicht (kg)	4,85 kg

Kenmerk	Waarde
totale lengte	25 m
Uitvoering	Strip
Beschermingsklasse (IP)	IP65
breedte	15 mm
diameter	- mm
Met beschermkap	Ja
Montagetype	Surface mounting/recessed mounting
lichtbron	LED nicht austauschbar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	ohne
lichtkleur	weiß
kleurtemperatuur	4000 K - 4000 K
Kleurweergave-index CRI	80-89
Hoogte/diepte	7 mm
Max. systeemvermogen	250 W
Lichtstroom instelbaar	No
Zelfklevend	Nee
Aantal lampen per meter	240
Aantal lampen per voet	73

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Lampvermogen per meter	10 W
Lampvermogen per voet	3 W
Lichtstroom per meter	1200 lm
Lichtopbrengst van lampen	110 lm/W
Type spanning	AC
Type voeding	Mains power supply
lampspanning	220 V - 220 V
stralingshoek	180 °
bedieningsapparaat	Not required
Geschikt voor dimmers	Nee
Verwisselbaar bedieningsapparaat	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU-richtlijn 2019/2015	E
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	2500 h
Lichtstroombehoud bij een gemiddelde gebruiksduur van 50.000 uur bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.	80 %
Uitvalpercentage bij een gemiddelde gebruiksduur van 50.000 uur bij een omgevingstemperatuur van 25 °C (tq)	0 %
Beschermingsklasse (NEMA)	3R
Constante lichtstroomregeling	Nee
vermogensfactor	0.85
Kleurtemperatuur instelbaar	No
Stralingshoek instelbaar	No
Lengte van de afzonderlijke secties	1000 mm
Kleinste buigradius	3 mm
Met eindstuk	Nee
Met aansluitset	Nee
Type bedrading	Loop-through wiring included
aantal polen	2
Leiderdoorsnede	0.75 mm²
Compatibel met Apple HomeKit	Nee
Compatibel met Google Assistant	Nee
Compatibel met Amazon Alexa	Nee
IFTTT-ondersteuning beschikbaar	Nee

GTIN: 4021103102053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de