

TERMINAL TUBULAR PARA CONEXIONES DE DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN CU, 120 MM², M12

Número de artículo: 183826

Terminales tubulares para conexiones de aparamenta, serie SG. Diseño con brida estrecha, sin orificio de inspección, material: Cu-ETP según DIN EN 13 600, blando, F20, de modo que incluso con secciones transversales grandes se pueden presar manualmente sin problemas. Superficie: electroestañado. Sección: 120 mm²; Ø perno: 12 mm; ØD1: 15; A: 26; B: 20; ØD3: 13; ØD2: 19,5; C1: 12; C2: 14; L: 54; engarce 7 mm: 1; engarce 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 0 mm  
Anchura (mm) 0 mm  
Altura (mm) 0 mm  
Peso (kg) 0,06 kg



| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | No                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinkt          |
| sección nominal                          | 120 mm²           |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos        | No                |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 12                |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal) |
| Número de orificios de fijación          | 1                 |
| Versión con brida estrecha               | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Forma de la brida                        | Ringform          |
| Con orificio de visualización            | No                |

GTIN: 4021103838266

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de