

Fiche produit

Caractéristiques

NSYCUACC039DG

ClimaSys - Kit de montage semi-encastré - climatisation laterale inox 0,8-1kW



Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Adaptateur de montage
Destination du produit	Adaptateur de montage pour unité de refroidissement latérale 875 W Unité de refroidissement latérale 1000 W
Type d'offre	Complémentaire

Complémentaires

Emplacement de montage	Porte de l'enveloppe Côté du boîtier
Mode de fixation	Avec boulon
Composition de l'appareil	1 adaptateur de montage : à l'intérieur du boîtier 1 joint : à l'intérieur du boîtier 9 écrou : extérieur
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	850 mm
Largeur	415 mm
Profondeur	102 mm
Quantité du lot	1

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	100 cm
Largeur de l'emballage 1	50 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm
Poids de l'emballage 1	9 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à l'utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois