

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# NSYCUACC039DG

Half flush mounting kit for Stainless steel Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 0,8 - 1kW



### Presentazione

Gamma prodotto	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Mounting adaptor
Destinazione prodotti	Mounting adaptor per condizionatore laterale 875 W Condizionatore laterale 1000 W
Tipo di offerta	Complementary

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Porta del contenitore Lato del contenitore
Tipologia fissaggio	Con bullone
Composizione dispositivo	1 mounting adaptor: interno cassetta 1 guarnizione: interno cassetta 9 bullone: esterno
Materiale	Acciaio inox
Colore	Grigio (RAL 7035)
Altezza	850 mm
Larghezza	415 mm
Profondità	102 mm
Quantità per confezione	1

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	100 cm
Confezione 1: larghezza	50 cm
Confezione 1: profondità	15 cm
Confezione 1: peso	9 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS Dichiara
Regolamento RoHS della Cina	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraRoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi