

SA KRF 15 V2A (919 032)

- Per il collegamento del conduttore allo schermo senza saldatura
- Adatta per cavi con guaina in materiale plastico e piombo
- Anche per cavi con guaina in piombo rinforzata di acciaio



Immagine indicativa

Molle a contatto permettono un collegamento senza saldature dello schermo all'equipotenzialità oppure all'equipotenzialità antifulmine. L'installazione successiva è possibile senza interruzione dello schermo e senza l'ausilio di attrezzi.

| Tipo Art.                                            | SA KRF 15 V2A 919 032 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 10 kA                 |
| Campo di serraggio Td                                | 9-15 mm               |
| Materiale                                            | INOX                  |
| Colore                                               | lucido                |
| Montaggio su                                         | schermo del cavo      |
| Peso                                                 | 2 g                   |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)          | 73209090              |
| Codice GTIN (EAN)                                    | 4013364103528         |
| Confezione                                           | 20 pz.                |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.