Hoja de datos del producto
Características

LA4DFB
Módulo de interface para Tesys D - relé - 24V CC/ 250 V CA

Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LA4D
Número de polos	3P
Tipo de producto o componente	Módulo de interfaz
Compatibilidad del producto	LC1D09...D150

Complementario

Tipo de montaje	Montado en la parte superior
Tipo de tecnología	Electromecánico
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V corriente continua
Límites de tensión del circuito de control	17...30 V en 20 °C DC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V - para circuito de control acorde a IEC 60947-5-1
Tipo de conexión	Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1…2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1…2,5 mm²sólido con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1…2,5 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1…2,5 mm²sólido con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1…2,5 mm²sólido sin extremidad de cable
[Ue] Tensión nominal de empleo	Circuito de control, estado 1 24...250 V AC
Consumo de corriente	25 mA 20 °C
Estado actual 0 garantizado	<= 2 mA
Estado de tensión 0 garantizado	< 2.4 V
Estado de tensión 1 garantizado	17 V
Durabilidad eléctrica	10 Mciclos en 240 V
Señalizaciones en local	Indicadores LED
Altura	12 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Normas	IEC 60255-5
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
[Ith] Corriente térmica convencional	8 A en <50 °C
Tipo de protección	Incluido mediante diodo
Grado de protección IP	IP2X conforming to IEC 60529

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Temperatura ambiente de operación	-25…55 °C
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-25…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…80 °C
Disipación de calor	0,6 W para circuito de control
Inmunizado a microcortes	4 ms

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	5,000 cm
Paquete 1 Peso	49,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,767 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months